



www.pichlerluft.at

Parameters	Pichler LG 1400
de naam van de leverancier of het handelsmerk	Pichler
de typeaanduiding van de leverancier	LG1400
typologie	NRVE/TVE
soort aandrijving dat is geïnstalleerd	aandrijving met variabele snelheid
soort van HRS	tegenstroom
het thermisch rendement van de warmteterugwinning [%]	80.50
het nominale debiet [m ³ /h]	1600
het werkelijk elektrische ingangsvermogen (kW)	0.94
specifiek ingangsvermogen (SPI) [W/(m ³ /s)]	1060
de aanstroomsnelheid in m/s bij het ontwerpdebiet	1.80
de nominale externe druk [Pa]	250
de daling van de interne druk van ventilatie-onderdelen [Pa]	329
de statische efficiëntie van ventilatoren [%]	56.55
maximale percentage voor interne lekkage	<1%
maximale percentage voor externe lekkage	<1%
de energie efficiëntie van de filters	F7 klasse E, (961 kWh) G4 klasse E, (589 kWh)
beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal	installatie handleiding
het geluidsvermogensniveau (Lwa) van de kast [dB(A)]	75
het internetadres voor demontage-instructies	www.Pichlerluft.at

conform Europese verordening 1253/2014 (bijlage 5)