



www.pichlerluft.at

Parameters	Pichler LG 750
de naam van de leverancier of het handelsmerk	Pichler
de typeaanduiding van de leverancier	LG 750
typologie	NRVE/TVE
soort aandrijving dat is geïnstalleerd	aandrijving met variabele snelheid
soort van HRS	tegenstroom
het thermisch rendement van de warmteterugwinning [%]	75.30
het nominale debiet [m ³ /h]	1250
het werkelijk elektrische ingangsvermogen (kW)	0.74
specifiek ingangsvermogen (SPI) [W/(m ³ /s)]	1045
de aanstroomsnelheid in m/s bij het ontwerpdebiet	1.41
de nominale externe druk [Pa]	250
de daling van de interne druk van ventilatie-onderdelen [Pa]	303
de statische efficiëntie van ventilatoren [%]	53.67
maximale percentage voor interne lekkage	<1%
maximale percentage voor externe lekkage	<1%
de energie efficiëntie van de filters	F7 klasse E, (731 kWh) G4 klasse E, (604 kWh)
beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal	installatie handleiding
het geluidsvermogensniveau (Lwa) van de kast [dB(A)]	68
het internetadres voor demontage-instructies	www.Pichlerluft.at

conform Europese verordening 1253/2014 (bijlage 5)